

داکت اسپلیت با قطعات تایلندی مونتاژ ایران

*ظرفیت سرمایشی از 24000 Btu/h الی 60000 Btu/h

*مجهز به کمپرسور اسکرال مارک Copeland

*مجهز به فیلترهای قابل شستشو

*دارای کویل آب گرم فابریک

*دارای موتور فن ۵ دور pioneer تایلند

*مصرف برق بسیار کم تر نسبت به مدل های مشابه



SDS-60	SDS-48	SDS-42	SDS-36	SDS-30	SDS-24	Model	
19.02	14.4	13.18	10.9	9.67	7.65	KW	
58400	49000	45000	37000	33000	26000	BTU	
27	21.18	19.34	15.9	14.06	11.18	KW	
92000	72000	66000	54000	48000	38000	BTU	
3-380v/50hz			1-220v/50hz			ΦV/HZ	
Alluminum Corrugated Fin With Inner-grooved Copper Tube Size 3/8 inch						Type	
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	Row /FPI	
4.15	3.69	3.69	2.87	2.87	2.46	Face Area (ftz)	
Alluminum Corrugated Fin With PLain Copper Tube Size 5/8 inch						Type	
2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x8	Row /FPI	
Multi blade Centrifugal blower						Type	فن بلور
170			178			W	توان خروجی موتور
1.56			1.63			A	آمپر
7.5	7.5	7.5	5	5	5	μF /VAC	خازن
2250/2000/1750	1800/1600/1400	1800/1600/1400	1350/1200/1050	1350/1200/1050	860/770/700	CFM	جریان هوا
0.62	0.55	0.49	0.42	0.42	0.39	in.Wg	فشار /استاتیک
1200x380x780	905x380x780	905x380x780	905x310x730	905x310x730	905x275x730	mm	ابعاد
66	60	60	49	49	47	kg	وزن
58/55/53	55/53/51	55/53/51	51/47/45	49/45/44	45/44/38	db (A)±3	میزان صدا
Pre Filter (Washable, Anti-Fungus) قابل شست شو، ضد قارچ						فیلتر هوا	
Rubber insulation For Casing						عایق	
Stainless Steel (304L) With double Side Connections						سینی درین /تخلیه	
12	12	12	12	12	12	Copper tube	خط مایع /رقت
7/8	7/8	7/8	3/4	3/4	3/4	Copper tube	خط برگشت
1"	1"	1"	1"	1"	1"	لوله ورودی خروجی گرمایش	
12						سایز لوله درین	
Heating: Entering Air 67°F-Entering Water 150°F							
R-22	R-22	R-22	R-22	R-22	R-22	مبرد	
Orifice Piston						Expansion Device	
4300/152	3380/119	3380/119	2500/88	2400/85	2100/74	gr /Oz	مقدار شارژ مبرد
Scroll Manufactured by Danfoss & Copeland						Type /by	کمپرسور
127	127	127	75-97	75-97	75-97	LRA	
Alluminum Corrugated Fin With PLain Copper Tube Size 5/8 inch						Type	کوئل کندانسور
2x48	1x48	1x48	2x24	2*24	2x24	Row/FPI	
2x150	2x150	2x150	1x150	1x150	1x150	No xW	توان خروجی موتور
2x1.27	2x1.27	2x1.27	1x1.27	1x1.27	1x1.27	No xa	جریان
2x2100	2x2100	2x2100	1x2100	1x2100	1x2100	CFM	جریان هوا
870	870	870	870	870	870	rpm	دور فن
440x1240x1025			440x640x1025			mm	wxhxd
100			80			kg	وزن
12	10	9	13	11	9	A	آمپر مصرفی کندانسور
63	63	63	60	60	58	db (A)+3	میزان صدا

نویسند داخلی

اتصالات

نویسند خارجی